



Victoria Navarro #635, Guadalajara Jalisco CP. 44820

TEL: 01 (33)38-12-35-28

[www.nova-pack.mx](http://www.nova-pack.mx)

# HORNO Y EMPLAYADORA AUTOMÁTICA



QSJ-5040A (ENVOLVEDORA DE CORTINA AUTOMÁTICA) + BSE-5040A (TUNEL DE CALOR)

- \* **Capacidad:** 0-8pcs-m
- \* **Consumo:** 25KW
- \* **Peso:** 370 KG
- \* **Dimensión:** 2200\*780\*1470mm
- \* **Presión de aire de trabajo:** 4 A 6 KG-CM
- \* **Dimensión túnel:** 1200\*500\*380mm
- \* **Velocidad conveyor:** 0-10m-min
- \* **Carga máxima conveyor:** 25kg MAX.
- \* **Película:** PE,POF,PVC,PP
- \* **Máximo tamaño de empaque:** 500 X 300 400mm
- \* **Tamaño mínimo del empaque:** 250 X 50 X 100mm
- \* **Grosor de película:** 590mm0.03 – 0.25 mm
- \* **Tamaño transportador:** 1,700 X 410 X 400 mm

- \* **Capacidad:** 2-5pcs min
- \* **Consumo:** 25KW
- \* **Peso:** 250KG
- \* **Dimensión:** 2200\*780  
1470mm
- \* **Dimensión túnel:** 1200\*500\*380mm
- \* **Velocidad conveyor:** 0-10m min
- \* **Carga máxima conveyor:** 25Kkg MAX.
- \* **Película:** PE,POF,PVC,PP
- \* **Máximo tamaño de empaque:** 450 x 270  
350mm
- \* **Tamaño mínimo del empaque:** 250 x 60  
60mm
- \* **Grosor de película:** 0.04-0.12mm
- \* **Longitud de película:** MAX. 500mm



BZJ5038B (ENVOLVEDORA DE CORTINA SEMI AUTOMÁTICA) + BSE5040A (TUNEL DE CALOR)

# TUNEL DE CALOR SERIE BSE



**BSE4535/BSE5038/BSE6040 (TUNEL DE CALOR)**



**BSE5040A/BSE6040A (TUNEL DE CALOR)**

MODELO	BSE4535	BSE5038	BSE6040	BSE5040A	BSE6040A
VOLTAJE	3 Phase 220V, 380-460V/50-60 HZ				
CONSUMO	20 KW Ajustable	20 KW Ajustable	26 KW Ajustable	20 KW	28 KW
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min
TAMAÑO DEL TUNEL	1200 x 450 x 350 mm	1200 x 500 x 380 mm	1800 x 600 x 400 mm	1500 x 500 x 460 mm	1500 x 600 x 460 mm
CARGA MAXIMA CONVEYOR	25 KG Max.	25 KG Max.	25 KG Max.	30 KG Max.	30 KG Max.
PESO MAQUINA	220 KG	250 KG	285 KG	470 KG	500 KG
TAMAÑO MAQUINA	2200 x 730 x 1440 mm	2200 x 780 x 147 mm	2800 x 880 x 1570 mm	2500 x 820 x 1680 mm	2500 x 920 x 1680 mm
PELICULA	PE, POF, PVC, PP				

# SELLADORA EN L



**BS-A450 TUNEL DE CALOR + DFQA452  
SELLADORA EN L SEMIAUTOMATICA**



**BS-A450 TUNEL DE CALOR + DFQC450  
SELLADORA EN L NEUMATICA**



**FQL450B SELLADORA  
EN L MANUAL**



**FM400 SELLADORA  
2 EN 1**



**FQS4525C  
SELLADORA EN L +  
TUNEL DE CALOR**



**FM5540  
SELLADORA 2 EN 1**



**DFSC450  
SELLADORA EN L +  
TUNEL DE CALOR**

MODELO	DFQA450	FQL450B	DFQC450	FQS4525C	DFSC450	FM5540	FM400
VOLTAJE	220V/Single phase/50-60Hz			380V/3Phase/50-60Hz		220V/Single phase/50-60Hz	
CONSUMO		0.80KW	1.0KW	9.0KW	12.12KW	3.8KW	4.5KW
CAPACIDAD EMPAQUE/HORA		400-600				150-250	400-600
TAMAÑO MAXIMO DE SELLADO	550x450mm(max.tamaño de empaque L+H≤550mm, W+H≤450mm)				L450xW500mm	L550xW400	L400xW400
TAMAÑO MAQUINA		1050x700x1170mm	1600x700x1170mm	2630x790x1440mm	2000x1225x1280mm	1400x730x1450mm	1050x740x1340mm
PESO MAQUINA	16Kg	55Kg	128Kg	220Kg	228Kg	128Kg	168Kg
PELICULA	POF,PVC						

# SELLADORA EN L AUTOMATICA



**DQL5545G SELLADORA EN L+  
DSC4520L TUNEL DE CALOR**



**QLS554B SELLADORA EN L+ BS-D4520  
TUNEL DE CALOR**



**DQL4518G SELLADORA EN L +  
DSC4520L TUNEL DE CALOR**



**DQL6025 SELLADORA EN L +  
BSE6025T TUNEL DE CALOR**

MODELO	QL5545B	DQL5545G	BS-D4520	QDL4518	DQL4518G	DSC4520L	DQL6025	BSE6025T
TAMAÑO MAX DE EMPAQUE (mm)	L+2H≤550, W+2H≤450, H≤130		W450*H20 0	L∞, W+2H<450, H<150		W450*H15 0	L∞, W+2H<600, H<200	W600*H20 0
TAMAÑO MAX DE SELLADO (mm)	L550 x W450		/	W450		/	W600	/
CONSUMO	1.30		13	1.40		9	2	20
CAPACIDAD (PAQUETE/HORA)	0-16m/min	0.24m/min	0-160/min	0-16m/min	0-24m/min		0-16m/min	
VOLTAJE	220V 50/60Hz		380V 50/60Hz	220V 50/60 Hz		380V 50/60Hz	220V 50/60Hz	380V 50/60Hz
TEMPERATURA DE SELLADO	180°C-250°C dependiendo del grosor de la película y temperatura ambiente							
GRUESO DE PELICULA (mm)	0.015-0.10							
PRESION DE AIRE (Kg/cm <sup>2</sup> )	5							
PELICULA	POF, PVC							
PESO MAQUINA (KG)	320		210	340		220	360	380
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1700x900x1400		1600x700x1400	1700x1000x1500		1800x703x1260	2200x1250x1700	2200x1120x1180

# TUNEL DE CALOR SERIE BS



**BS-A450 TUNEL DE CALOR**



**BS-A400 TUNEL DE CALOR**



**BS-G450 TUNEL DE CALOR**



**BS-B400 TUNEL DE CALOR**



**BS-D4520 TUNEL DE CALOR**



**DSC4520/ DSC4520L TUNEL DE CALOR**

MODELO	BS-A400	BS-B400	BS-A450	BS-G450	BS-D4520	DSC4520	DSC4520L
VOLTAJE	380V /3PH 50-60Hz						
CONSUMO	8.5kw	7.5kw	9kw	7.5kw	13kw	10.80kw	11.70kw
VELOCIDAD CONVEYOR	0-12m/min						
TAMAÑO TUNEL (mm)	800x400x200	830x400x200	830x450x250	1200x450x250	1200x450x200	1200x450x200	1500x450x200
TIPO DE CALOR	Cuarzo/Metal			Metal	Cuarzo	Metal	
TAMAÑO DEL CALENTADOR	370mm x14	770mm x8	370mm x15	1050mm x6	950mm x6	1050mm x6	
CARGA MAXIMA CONVEYOR	5kg		10kg	5kg	10kg	10kg	
TAMAÑO MAQUINA	1210 x600x800	1250x740x670	1200x650x1300	1600x700x1300	1600x700x1400	1500x703x1260	1800x703x1260

# TUNEL DE CALOR Y VAPOR PARA MANGA TERMOENCOGIBLE



**BSS-1538B**



**BSS-1538C**



**BSS-1538D**



**DZBS1135**



**ZBS83A**



**GENERADOR DE VAPOR**

MODELO	BSS-1538B	BSS-1538C	BSS-1538D	DZBS1135	ZBS83A
VOLTAJE	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz
CONSUMO	8kw	6kw	6kw	150w	150w
TAMAÑO DEL TUNEL (LxWxH)	1000x150x380	1000x150x150	800x200x400	1000x110x350	1350x180x380
TAMAÑO MAX EMPAQUE	105x350H	105x350H	160x350H	80x300	120x350H
MOTOR CONVEYOR	AC90W/220V	AC90W/220V	DC50W/220V	AC120W	AC120W
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min				
CARGA MAX CONVEYOR	15KGS				
PELICULA	POF,PVC,PP				
PESO MAQUINA (KG)	96KG	90KG	66KG	68KG	150KG
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1500x350x1500	1500x350x1500	1500x400x1620	1520x400x1250	2400x430x1350

# FLEJADORA Y ENCINTADORAS



**KZ900**



**KZ900L**

MODELO	KZ900	KZ900L
VELOCIDAD DE FLEJADO	1.6 segundos/flejado	
ANCHO DE BANDA	9-15 mm	
GRUESO DE LA BANDA	0.7-1.1mm	
CONSUMO	220V 250W	
PESO	90kg	90kg
TAMAÑO (LxWxH)	895x565x735mm	895x565x580mm



**FXA6050S**



**FXB6050**



**FXC5050**

MODELO	FXA6050S	FXB6050	FXC5050
VOLTAJE	AC220V/50Hz; 110V,60Hz; 240W	AC220V/50Hz;110V,60Hz;120W	220-240V, 50- 60Hz, 250W
CAPACIDAD DE SELLADO	1,000/hora		
ANCHO CINTA ADHESIVA	36mm, 48mm, 60mm		
FORMA DE TRANSMISION	Transportador arriba y abajo	Transportador solo abajo	Transportador arriba yabajo
MAXIMO SELLADO (WxH)	500x600mm	500x600mm	500x500mm
MINIMO SELLADO (WxH)	140x150mm	140x150mm	120x110mm
TAMAÑO MAQUINA	1798x706x1377mm	1790x706x1358mm	1790x800x1410



# ENCINTADORAS CON CIERRA TAPAS



**FXS-7050**



**QXJ5050**



**FXZ5050**



**FXJ5050Z**

MODELO	QXJ5050	FXZ5050	FXJ5050Z	FXS-7050
VOLTAJE	AC220V/50, AC110V/60HZ			
MAXIMO EMPAQUE	500(W) x 500(H)mm			
MINIMO EMPAQUE	150x150x150mm	200x160x200mm		200x200x200mm
PRESION AIRE	2/3L, 5kg/cm <sup>2</sup>			6kg/cm <sup>2</sup>
VELOCIDAD	18m/min			
ANCHO CINTA ADHESIVA	48mm, 60mm			
TAMAÑO MAQUINA	1170x790x1200mm	2836x1010x(1600-1700)mm	2685x900x(1400-1600)mm	1955x1340x1330mm

# PALETIZADORA



**TP1650CS**



**TP1650F**

MODELO	TP1650F
TAMAÑO EMPAQUE	L500-1100mm*W500-1200mm
DIAMETRO DEL PLATO	1650mm(1500mm/1800mm)
ALTURA DEL PLATO	85mm
VELOCIDAD DEL PLATO	1-12rpm
PESO PLATAFORMA GIRATORIA	2000kg
ALTURA EMPAQUE	1000-1800mm
ESTIRAMIENTO	250-400% rango pre-estirable
VOLTAJE	220V 1.5kw
PESO MAQUINA	700kg
OPCIONAL	Ramp/top, plato/2400-3000mm altura/ 3 toneladas

# ETIQUETADORA AUTOMÁTICA Y EMBOLSADORA HORIZONTAL



**MPC-AS ETIQUETADORA  
VERTICAL**

MODELO	MPC-AS (PLC control/PC control)
MANEJO	Motor paso a paso
DIRECCION	Derecha/Izquierda
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	0.200pcs/min (ajustable al tamaño de la botella)
TAMAÑO BOTELLA (mm)	Diámetro 20-100mm, Altura: 20-200mm
TAMAÑO ETIQUETA (mm)	Anchura: 10-90mm L:15-200mm
PRECISION	±1mm (sujeto a redondez y vertical de la botella)
ROLLO ETIQUETA	Max: 300
NUCLEO ETIQUETA	Estándar: 75mm (3")
VOLTAJE	220-240V 50Hz 500W
CODIFICADOR	DT-280
TRANSPORTADOR	1.6m
TAMAÑO MAQUINA	1600x800x1300mm
PESO MAQUINA	220kg



**FLOWPACK**

MODELO	BCWB-250B	DCWH-250D	DCWB-250E	DCWB-250S	DCWB-320B	DCWB-320D
ANCHO PELICULA	Max 250mm		Max 180mm		Max 320mm	
LONGITUD BOLSA	35-190mm o 120-280mm	90-220mm	15-115mm	45-90mm	65-190mm o 120-280mm	90-220mm o 150-330mm
ANCHO BOLSA	30-110mm		30-80mm		50-160mm	
ALTURA PRODUCTO	Max 40mm	Max 55mm	Max 35mm		Max 40mm	Max 55mm
DIAMETRO PELICULA	Max 320mm					
VELOCIDAD EMPACADO	40-230 bolsas/min		60-330 bolsas/min		40-230 bolsas/min	
VOLTAJE	220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.6KW	
TAMAÑO MAQUINA	(L)3770x (W)670x (H)1450mm			(L)770x (W)720x (H)450mm		
PESO MAQUINA	Aprox.700kg			Aprox. 800kg		
OBSERVACION	Dispositivo llenado de gas opcional					

# MAQUINAS DE VACIO



**DDZP260**



**DDZ260**



**DZ260**



**DZ300-2D**



**DZ400-2D/DZQ400-2D  
DZ500-2D/DZQ500-2D**



**DZ400-2SB/DZQ400-2SB  
DZ500-2SB/DZQ500-2SB  
DZ600-2SB/DZQ600-2SB**

MODELO	DZ260	DZ300-2D	DZ400-2D DZQ400-2D	DZ500-2D DZQ500-2D	DZ400-2SB DZQ400-2SB	DZ500-2SB DZQ500-2SB	DZ600-2SB DZQ600-2SB
VOLTAJE	220V 50/60Hz						
CONSUMO	1.0KW	1.3KW	1.5KW	1.6KW	2.0KW	2.3KW	3.1KW
TAMAÑO ZONA DE TRABAJO	280x390x60mm	320x340x80mm	420x440x80mm	520x540x80mm	500x450x110mm	570x540x110mm	670x540x110mm
LONGITUD SELLADO	260x8mm	300x10mm	400x10mm	500x10mm	400x10mm	500x10mm	600x10mm
VELOCIDAD SELLADO	1-4 veces/min						
PESO MAQUINA	33kgs	90kgs	105kgs	120kgs	200kgs	250kgs	320kgs
TAMAÑO EXTERNO	485x340x345mm	550x500x600mm	660x600x1050mm	760x700x1050mm	1350x750x950mm	1350x850x980mm	1550x850x1020mm

# MAQUINAS DE VACIO EXTERNAS



**DZ-600W**

<b>MODELO</b>	<b>DZ-600W</b>
<b>VOLTAJE</b>	220-240V 50-60Hz
<b>POTENCIA SELLADO</b>	0.8kw
<b>POTENCIA BOMBA VACIO</b>	0.75kw
<b>TAMAÑO BARRA DE SELLADO</b>	600mmx10mm
<b>TAMAÑO BARRA</b>	600mmx400mm
<b>VELOCIDAD EMPACADO</b>	1-3 veces/min
<b>TAMAÑO MAQUINA</b>	670x500x1000mm
<b>PESO MAQUINA</b>	80kg



**DZ-600L**

<b>MODELO</b>	<b>DZ-600L</b>
<b>VOLTAJE</b>	AC 220V/380V,50-60Hz
<b>POTENCIA SELLADO</b>	600W
<b>POTENCIA BOMBA VACIO</b>	0.75kw
<b>TAMAÑO BARRA DE SELLADO</b>	L600,700,800,1000mm W8,10mm
<b>VOLUMEN BOMBA VACIO</b>	20m <sup>2</sup> /h
<b>ESPESOR PELICULA</b>	≤0.18mm
<b>TAMAÑO MAQUINA</b>	800x900x1900mm
<b>PESO MAQUINA</b>	255kg



**DZ1000C**

<b>MODELO</b>	<b>DZ1000C</b>
<b>VOLTAJE</b>	3 phase, 380V/50Hz o 220V/60Hz
<b>DENSIDAD VACIO</b>	≤0.00094MPa
<b>CAPACIDAD VACIO</b>	1000x350x60m <sup>2</sup> /m
<b>TAMAÑO BARRA SELLADO</b>	1000x8mm
<b>VELOCIDAD SELLADO</b>	6 veces/min
<b>FRECUENCIA LLENADO</b>	15L/S
<b>TAMAÑO MAQUINA</b>	1740x1360x1300mm
<b>PESO MAQUINA</b>	Aprox 500kg

# SELLADORAS DE BANDA CONTINUÁ



**FR-800**



**FR-900S**



**FR-900L**



**FR-900V**



**DBF-1000**



**QLF700A**



**QLF-1680**

MODELO	FR-800	FR-900(V)	FR-900L	DBF-1000	QLF700A	QLF-1680
VOLTAJE	110/220V 50-60Hz					
CONSUMO		500W		680W	2000W	1000W
VELOCIDAD		0-12m/min			2-10/min	0-10m/min (ajustable)
ANCHO SELLADO		6-12mm			8-10mm	10mm
TEMPERATURA		0-300°C				
CARGA MAXIMA		3kgs			50kgs	15kgs
TIPO DE IMPRESIÓN		Impresión rueda de acero				Impresión rueda de acero
PASO MAQUINA	16.5kgs	19kgs	22kgs	39kgs	100kgs	130kgs
TAMAÑO MAQUINA	800x400x305mm	850x400x305mm	820x530x305mm	925x505x940mm	860x690x1460mm	1700x700x1600

# SELLADORAS DE BANDA CONTINÚA



**FRD-1000**



**FR-1100C**



**FRD-1200C**



**FRD1000V**

## INYECCION DE NITROGENO-VACIO



**LF1080B**



**FR-1100V**



**FRD-1200V**

MODELO	FRD-1000(V)	FR-1100C	FRD-1200C	FR-1100V	FRD-1200V	LF1080B
VOLTAJE	110/220V/50-60Hz					
CONSUMO	620W	1200W	1355W	1235W	1355W	1400W
VELOCIDAD	0-12m/min					
ANCHO SELLADO	6-12mm					
TEMPERATURA	0-300°C					
CARGA MAXIMA	3kgs			15kgs		3kgs
TIPO DE IMPRESION	Codificación tinta	Impresión rueda acero	Codificación tinta	Impresión rueda acero	Codificación tinta	
PESO MAQUINA	25kgs	30kgs	32kgs	42kgs	45kgs	86kgs
TAMAÑO MAQUINA	920x392x305mm	1052x400x305mm	1168x400x305mm	1243x580x1228mm	1371x580x1228mm	1025x450x1080mm

# SELLADORAS MANUAL Y DE PEDAL



**SERIE FKR**



**SERIE PFS**



**PFS-200/300M**



**SERIE LFH**

MODELO	FKR-200	FKR-300	FKR-400	PFS-100	PFS-200	PFS-300	PFS-400	LFS-600	LFS-800
VOLTAJE	AC 220V/50Hz 110V/60Hz								
CONSUMO	360W	500W	750W	180W	330W	430W	600W	480W	1050W
LONGITUD SELLADO	200mm	300mm	400mm	100mm	200mm	300mm	400mm	600mm	800mm
ANCHO SELLADO	10mm		2mm		3mm				
TIEMPO PARA CALENTAR	0.2-1.3 sec								
DIMENSION	200x200 x80	300x250 x80	400x300 x80	220x72x 140	320x80x 150	450x85x 180	550x85x 180	870x14 5x270	1100x145 x270
PESO	1.8kg	2.0kgs	2.2kgs	1.8kgs	2.8kgs	4.5kgs	5.2kgs	6kgs	8kgs



**SERIE SKA**



**PFS-350Q/450Q/650Q**



**SELLADORA DE PEDAL**



**SERIE PFS-DD**

MODELO	SKA-450	SKA-600	PFS-350	PSF-450	PSF-650	PFS-200DD	PFS-300DD	PFS-400DD
VOLTAJE	AC220V/50Hz 110V/60Hz							
CONSUMO	2150W	2280W	500W	1000W	1200W	400W	400W	400W
LONGITUD SELLADO	450mm	600mm	350mm	450mm	650mm	200mm	300mm	400mm
ANCHO SELLADO	3mm		8mm		15mm			
PESO	12kg	14kg	18kg	20kg	24kg	16kg	18kg	20kg



# SELLADORAS DE INDUCCION



**DGYF-S500A**



**DGYF-S500B**



**DGYF-S500C**



**LGYF-1500A-II**



**LGYF-2000AX**



**LGYF-2000BX**



**LGYS-2500B**

MODELO	DGYF-S500A	DGYF-S500B	DGYF-S500C	LGYF-1500A-II	LGYF-2000AX(BX)	LGYS-2500B
VOLTAJE	110V/220V 50/60Hz			220V 50/60Hz		
CONSUMO	500W	500W	600W	1.5W	1.5W	2.5W
CAPACIDAD	0.50pcs/min			0-10m/min	0-12m/min	0-18m/min
DIAMETRO DE SELLADO	20~100mm	15~35mm	60~130mm	20~50mm	20~130mm	20~50mm
ALTURA DE BOTELLA				40-200mm	40-400mm	40-300mm
PESO MAQUINA	5kgs	5kgs	5kgs	38kgs	72kgs	104kgs
TAMAÑO MAQUINA	340x290x150mm	340x290x150mm	340x290x150mm	1150x480x400mm	1550x550x1350mm	680x570x1400mm

# DOSIFICADORAS DE LIQUIDOS VISCOSOS



**GC-BL**



**GC-BL/2**



**GCG-BL**



**GCG-BL/2**



**GC-A**



**GC-A/2**



**GCG-A**



**GCG-A/2**



**A02**



**A03**



**GCG-MIX**



**Tolva de calentamiento**

MODELO	BC-BL,GC-A	CG-BL/2,GC-A/2	GCG-BL, GCG-A	GCG-BL/2, GCG-A/2	GCG-MIX	A02/A03
LLENADO	1 Boquilla	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas
SUMINISTRO AIRE	400L/min 0.6Mps	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	400L/min 0.6Mps
RANGO LLENADO	50-100ml, 100-250ml, 100-100ml, 200-2000ml, 1000-5000ml					5-50ml
EFICIENCIA (BOTELLA/HORA)	600-1500	1000-2800	600-1500	1000-2800	600-1500	600-900

# EMBOLSADORA DE LIQUIDOS



**AS1000  
AS200**



**AS2000P**

MODELO	AS1000	AS2000	AS2000P
CAPACIDAD	1500 bolsas/hora		1300 bolsas/hora
VOLUMEN	200ml-500ml Ajustable	300ml-1000ml	200ml-1000ml
VOLTAJE	220V/380V 1.6KW	220V/380V 1.8KW	220V/380V 1.8KW
ANCHURA PELICULA	320mm/240mm	320mm/380mm	320mm/240mm
PESO MAQUINA	400 kg	450 kg	500 kg
TAMAÑO MAQUINA	970x870x1970mm	1050x870x2100mm	1050x870x2100mm

# SOPLADORA DE BOTELLIN



**DYS-2-1500**

MODELO	DYS-2-1500
VOLUMEN CONTENEDOR	0,1-2.5L (2 cavidad) 3-6(1 cavidad)
CAPACIDAD DE SALIDA	0,1-1.25L:800 BPH3-6L: 400BPH
MAX ALTURA BOTELLA	360mm
MAX DIAMETRO BOTELLA	180mm
COMPRESOR DE AIRE	0.6M3 30Bar 10Hp
CONSUMO	6KW

# SELLADORA DE VASOS



**DY95M  
DY95A**



**DY75M  
DY75A**



**QZD95**



**DY2014  
DY2014A**



**QZD2014**



**QDY2014**

MODELO	DY95/DY95A	DY75/DY75A	QZD95	DY2014/DY2014A	QZD2014	QDY2014
OPERACIÓN	Manual/ Semi-auto	Manual/ Semi-auto	Automático	Manual/Semi- auto	Automático	Automático
CAVIDAD	1	4	1	1	1	2
VOLTAJE	110V 60HZ/ 220V 50HZ					
PELICULA	PE, PP, PET/PE película laminado, película aluminio					
CONSUMO	200W	450W	530W	850W	1000W	2300W
CAPACIDAD	700 vasos/hora	800 vasos/hora	720 vasos/hora	360pcs/hora	400 pcs/hora	600-900 pcs/hora
PESO MAQUINA	18kgs	26kgs	40kgs	30kgs	50kgs	210kgs
TAMAÑO MAQUINA	260x240x 650mm	300x260x 650mm	490x270x 720mm	450x450x730mm	300x260x 650mm	780x650x 1600mm

# BASCULA CON TAMBOR VIBRADOR



**FZ-100**



**FM-100**



**FL-100**



**FZ-1000**



**FZL-100**



**FZL-500**



**FYL-100**

MODELO	FZ-100	FM-100	FL-100	FZ-1000	FZL-100	FZL-500	FYL-100
PRODUCTO	Granos	Polvo	Partículas largas	Granos	Granos/Polvo	Granos/Polvo	Líquido/Pastoso
MODELO DE LLENADO	Caída de vibración	Caída de vibración	Vibración rotatoria	Caída de vibración	Caída de vibración	Caída de vibración	Llenado por pistón
VOLUMEN DE LLENADO	1-20g, 1-50g, 1-100g, 1-200g			10-1000g, 10-3000g	1-20g, 1-50g, 1-100g	100-500g	5-50ml, 10-100ml
EXACTITUD DE LLENADO	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±2g	±0.3g	±1g	±1ml
VELOCIDAD DE LLENADO	10-25pcs/min				12-15pcs/min	15-20pcs/min	20-30pcs/min
MATERIAL MAQUINA	Acero inoxidable						
VOLTAJE	AC220V 50HZ						
PELICULA	//				Bolsa filtro, bolsa te, bolsa plástico		Bolsa plástico
TIPO DE SELLADO	//				3-Sellado lateral	Sello almohadilla trasera	3-Sellado lateral
TAMAÑO BOLSA	//				0-80mm(w) 0-15mm(L)	0-190mm(w) 0-220mm(L)	0-80mm(w) 0-15mm(L)
CONSUMO	150W	150W	180W	200W	500W	500W	900W
PESO MAQUINA	10kgs	11kgs	20kgs	32kgs	55kgs	75kgs	85kgs

# EMBOLSADORA VERTICAL



**DXDK-40/DXDK-150**



**DXDF-40/DXDF-150**



**DXDY-40/DXDY-150**

MODELO	DXDK-40	DXDF-40	DXDY-40	DXDK-150	DXDF-150	DXDY-150	DXDK-800
VOLTAJE	220-240V 50Hz						
RANGO LLENADO	5-40ml			30-150ml		30-120ml	200-1000ml
PRODUCTO	Granos	Polvo	Líquido Y1 Pastoso Y2	Granos	Polvo	Líquido Y1 Pastoso Y2	Granos
TAMAÑO BOLSA	L55-110/W30-80mm			L70-150/W70-115mm			
CAPACIDAD	50-110 bolsa/min		30-65 bolsa/min	35-60 bolsa/min		28-55 bolsa/min	28-60 bolsa/min
TIPO DE SELLADO	3,4 lados			3,4 lados, sello posterior			Sello posterior
CONSUMO	1.5kw			1.9kw		1.8kw	
MATERIAL MAQUINA	Acero Inoxidable						
DIMENSION	600x790x1780mm			700x800x1900mm		1200x800x2000mm	
PESO MAQUINA	300kgs			350kgs		400kgs	

# EMBOLSADORA Y ELEVADOR



**SERIE DYCS**



**FRD-1000**



**ZX-D**

MODELO	RANGO DE PESAJE (g)	PRECISION (g)	VELOCIDAD EMPACADO (bolsa/min)	VOLTAJE	CONSUMO (W)	PESO (kg)	DIMENSION (mm)
DYCS-1	25-1000	< ±2	18-25	220V/50-60Hz	150	120	710x810x1800
DYCS-2	50-2000	< ±4	15-25	220V/50-60Hz	250	150	710x840x1800
DYCS-10	1000-10000	< ±15	8-18	220V/50-60Hz	300	190	1010x840x1950



**SERIE VHA**

MODELO	VHA-50	VHA-100	VHA-150	VHA-250	VHA-400
VOLUMEN RECIPIENTE (L)	50	100	150	250	400
CAPACIDAD (kg/tiempo)	15	40	60	100	150
CONSUMO (KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
DIMENSION (cm)	120x48x91	165x55x120	170x60x140	220x60x140	260x80x180



# DOSIFICADORAS DE GRANOS Y POLVOS



**SERIE KFG**

MODELO	KFG-250	KFG-500	KFG-1000	KFG-2000
CONSUMO	0.4 kw			
VOLTAJE	AC 220V 50Hz			
CAPACIDAD	50pcs/min	40pcs/min	25pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-250ml	250-500ml	500-1000ml	1000-2000ml
DIMENSION	650x450x1600mm		650x500x1800mm	
PESO	100kgs			

MODELO	FLG-500A	FLG-2000A	FLG-5000A
CONSUMO	0.7	0.9	1.3
VOLTAJE	AC220V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz
CAPACIDAD	40pcs/min	30pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-500ml	200-2000ml	500-5000ml
DIMENSION	850x500x1850mm	900x500x1900mm	900x550x2000mm
PESO	150kgs	200kgs	250kgs



**SERIE FLG**

# EMBOLSADORA CON BÁSCULA



**HTX-420/520/620**

MODELO	HTX-420	HTX-520	HTX-620
PELICULA	OPP/CE PET/PE NILO/PE PE		
LOGITUD BOLSA (Max)	300mm(L)	400mm(L)	400mm(L)
ANCHO BOLSA	100-200mm(W)	150-250mm(W)	180-320mm(W)
ANCHO MAX PELICULA	240mm	520mm	680mm
VELOCIDAD EMPACADO	30-40 bolsa/min	20-30 bolsa/min	20-30 bolsa/min
RANGO MEDICION (Max)	20-500g	1-5kg	1-10kg
CONSUMO AIRE	0.65Mpa		
CONSUMO GAS	0.6 m <sup>3</sup> /min	0.7 m <sup>3</sup> /min	0.8 m <sup>3</sup> /min
VOLTAJE	220V AC/50Hz		
CONSUMO	3KW	4KW	5KW
DIMENSION	1388(L)x1116(W)x 1536(H)mm	1795(L)x1150(W)x 1650(H)mm	1480(L)x1380(W)x 1850(H)mm
PESO	500kg	600kg	700kg

# EMBOLSADORA CON CABEZA PESADORA



**HTX-FL420 + CABEZA PESADORA**

MODELO	HTX-FL420
TAMAÑO BOLSA	L:50-320mm W:60-200mm
SUBSTRATO	Rollos
CAPACIDAD	30-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
ANCHO MAX PELICULA	420mm
ESPEJOR PELICULA	0.04-0.12mm
CONSUMO AIRE	0.5 m <sup>3</sup> /min
CONSUMO	2.2kw
VOLTAJE	380V 50-60Hz
PESO	1200kgs
TAMAÑO	4400x2000x3600mm
EQUIPO OPCIONAL	Peso y detector de metales

MODELO	HTX-KL200
NUMERO ESTACION	8 Nos
TAMAÑO BOLSA	L:100-390mm W:70-220mm
VELOCIDAD	25-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
PRESICION	<±1%g
CONSUMO AIRE	<0.4 m <sup>3</sup> /min
CONSUMO	2.3kw
VOLTAJE	380V/ 50-60Hz
PESO	2500kg
TAMAÑO	5700x200x3600mm



**HTX-KL200 + CABEZA PESADORA**

# CODIFICADORAS



**HP-241-I**



**HP-241B**



**DY-8**

MODELO	HP-241-I	HP-241B	DY-8
VOLTAJE	220-240V 50-60Hz		
CONSUMO	120W	40W	
VELOCIDAD IMPRESIÓN	20-70 veces/min		10-30 veces/min
TEMPERATURA	0-200°C		
TAMAÑO LETRA IMPRESION	Max 5 líneas 12x5 palabras	3 líneas 2x4x15mm	3 líneas 2x3x15mm
PESO	9.5 kg	9.5 kg	3.80 kg
TAMAÑO (LxWxH)	270x260x360mm	270x260x360mm	330x260x210mm



**MY-380F**

MODELO	MY-380F
VOLTAJE	220V/ 50Hz
CONSUMO	300W
VELOCIDAD IMPRESIÓN	25M/min
TEMPERATURA	0-300°C
AREA DE IMPRESIÓN	L:55-500 W:30-170mm
PESO	24 kg
TAMAÑO (LxWxH)	480x420x350mm



**ZE-8B/4**



**ZB-9B/2**

MODELO	ZE-8B/4	ZE-9B/2
VOLTAJE	AC 220/50 110-60	
CONSUMO	70	
NO. BANDEJA DE CARPETA	4	2
TAMAÑO MAX PAPEL	310x700	210x420
TAMAÑO MIN PAPEL	50x70	
ESPEJOR MAX PAPEL	125	
ESPEJOR MIN PAPEL	40	
VELOCIDAD MAX	80	
DIMENSION	1080x530x580mm	1020x425x525mm
PESO	48 kg	30kg

# CODIFICADORAS



**TDY-380A**



**TDY-380B**



**TDY-300C**



**DY-360A**



**DY-360B**



**DY-360C**



**SPM-1**



**DY-360 CODIFICADOR INKJET 2 EN 1**

<b>MODELO</b>	<b>DY-360C 2 EN 1</b>
<b>MODO OPERACIÓN</b>	Pantalla de Windows 50x28 mm
<b>VELOCIDAD</b>	≤ 3600 veces/hora
<b>DISTANCIA DE IMPRESION</b>	2-10 mm
<b>ALTURA DE IMPRESIÓN</b>	2-12.7 mm
<b>CARTUCHO</b>	1 kg Con cartucho Hewlett Packard cartucho

# INSUMOS



**PELICULA POF**



**PELICULA PE**



**PELICULA PVC**



**PELICULA ESTIRABLE**



**FLEJE**



**CINTA**



**POLIPROPILENOI**



**LINER**



**MONTACARGAS MANUAL 2000KG**



**CINTA CODIFICADOR**



**REPUESTO DE TINTA**



**PATIN 2000 KG**



**ETIQUETADORA SEMI AUTOMATICA**



**BANDA RODILLOS**

# INSUMOS



**ENVOLVEDORA**



**ETIQUETADORA**



**VACIO CASERA**



**SELLADORA**



**CIERRA BOLSAS**



**ENCINTADORA**



**SELLADORA**



**BANDAS 1M 1.5M, 2M 3M Y 4M**



**CODIFICADORA**



**HP241 LD**



**BLISTER BX3050**



**BLISTER TB390**



**TAPONADORA**

